

AMOLADORA ANGULAR W 11-125 QUICK

metabo[®]



Amoladora con motor Marathon con tecnología de protección contra el polvo para una extrema larga vida útil de la máquina. Carcasa de la transmisión en fundición a presión de aluminio. Embrague de seguridad S-automatic de Metabo. Tiene cambio de la herramienta "Quick" de Metabo y una empuñadura adicional (MVT) VibraTech de Metabo para amortiguar las vibraciones. Cubierta protectora está ajustable sin herramientas. Par de giro elevado. Escobillas de carbón autodesconectantes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1100 W
Potencia entregada	700 W
Factor de eficiencia	63 %
Velocidad en vacío	11000 RPM
Velocidad bajo carga	7500 RPM
Torque	3.2 Nm
Díámetro de disco de corte	125 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Marathon
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Mango antivibratorio	MVT
Empuñadura con reduc. de vibraciones	-
Empuñadura rotatable	-
Carcasa giratoria 90°	SI
Interruptor	Fijo
Embrague de seguridad	Mecánico
Cambio de disco sin llave	SI
Guarda sin llave	SI
Freno de disco	NO
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	NO
Control de reinicio	SI
Autobalance	NO
Vibraciones	5.8 m/s ²
Nivel de ruido	93 db
Peso	2.3 Kg
Longitud del cable	4 m