

## AMOLADORA ANGULAR W 24-180 MVT

**metabo**<sup>®</sup>



Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil. El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria. Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión. VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Potencia absorbida                      | 2400 W               |
| Potencia entregada                      | 1600 W               |
| Factor de eficiencia                    | 67 %                 |
| Velocidad en vacío                      | 8500 RPM             |
| Velocidad bajo carga                    | 5800 RPM             |
| Torque                                  | 14 Nm                |
| Díametro de disco de corte              | 180 mm               |
| Eje                                     | M14                  |
| Tipo de motor                           | Marathon             |
| Recubrimiento del bobinado              | Epoxico              |
| Escobillas de carbón autodesconectantes | SI                   |
| Mango antivibratorio                    | SI                   |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones    | SI                   |
| Empuñadura rotatable                    | SI                   |
| Carcasa giratoria 90°                   | -                    |
| Interruptor                             | Fijo                 |
| Embrague de seguridad                   | NO                   |
| Cambio de disco sin llave               | NO                   |
| Guarda sin llave                        | SI                   |
| Freno de disco                          | NO                   |
| Control de temperatura                  | NO                   |
| Arranque suave (progresivo)             | NO                   |
| Control de reinicio                     | NO                   |
| Autobalance                             | NO                   |
| Vibraciones                             | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de ruido                          | 94 db                |
| Peso                                    | 5.8 Kg               |
| Longitud del cable                      | 4 m                  |